

## Card Reader

アルティメイトプロ SD & microSD UHS-II  
デュアルスロットカードリーダー

USB3.2 Gen1x1 Type-C

## DGP2023 記録アイテム部門 カードリーダー/ライター 金賞受賞

- SD&microSD UHS-II対応カードで最大312MB/秒の高速転送が可能
- SD&microSD UHS-I DDR200対応カードで最大200MB/秒の高速転送が可能
- プラグ&プレイにてデバイスと接続するだけで使用可能
- USB-C to CケーブルとUSB-A to Cケーブル各1本が付属
- 筐体は高品質なアルミ合金を採用し、堅固で耐圧、放熱性に優れます



インターフェース	USB3.2 Gen1x1 Type-C
対応アプリケーション	SD & microSD 【UHS-IIモード】SDR312、FD156 【UHS-Iモード】DDR200、SDR104、DDR50、SDR50 【HS/DSモード】SDR25、SDR12
対応OS	Windows 10以降 / macOS High Sierra 10.13以降 USB Type-C™ USB3.2 Gen1 ポート
最大転送速度	【UHS-II】312MB/s 【UHS-I】200MB/s
動作保証温度・湿度	【温度】5～35℃ 【湿度】20～80%
保存温度・湿度	【温度】-20～50℃ 【湿度】20～80%
寸法	51.4(幅)×45.0(高さ)×12.0(厚さ)mm
重量	43g
付属品	USB-C to C ケーブル(20cm)×1本、USB-A to C ケーブル(20cm)×1本
認証	RoHS、CE、FCC
型番・JANコード	SE-RWMAASDU2H3D2(4573574595525)
保証期間	ご購入日より日本国内にて2年間

アルティメイトプロ CFexpress Type B & SD UHS-II  
デュアルスロットカードリーダー

USB3.2 Gen2 USBType-C

- CFexpress Type B対応カードは最大950MB/秒、SD UHS-II対応カードは最大312MB/秒の高速転送が可能
- USB3.2 Gen2インターフェースで高速かつ安定したデータ転送を実現  
USB Type-C接続により最新のデバイスとの互換性を確保
- 筐体は高品質なアルミ合金を採用し、堅固で耐圧、放熱性に優れます
- LEDライト搭載でカードの稼働状態の確認が可能
- ダブルスロットで2枚のカードを同時に転送可能(相互のデータコピー可能)



インターフェース	USB3.2 Gen2対応(USBType-C)
対応OS	Windows 10以降、Mac High Sierra 10.13以降
対応カード	CFexpress Type B、SD UHS-II
対応アプリケーション	CFexpress Type B SD UHS-IIモード：FD156/HD312 SD UHS-Iモード：DDR200/SDR104/DDR50/SDR50 SD HS/DSモード：SDR25/SDR12
最大転送速度	【CFexpress Type B】950MB/s 【SD UHS-II】312MB/s
動作保証温度・湿度	【温度】5～35℃ 【湿度】20%～80%
保存温度・湿度	【温度】-20～50℃ 【湿度】20%～80%
寸法	約75.0(幅)×50.0(高さ)×13.0(厚さ)mm
重量	65g
付属品	USB-C to USB-Cケーブル(20cm)×1本、USB-A to USB-Cケーブル(20cm)×1本、マジックテープ×1
型番・JANコード	SE-RWCFOX10GFSDU2(4573574595105)
保証期間	ご購入日より日本国内にて1年間

## Card Reader

アルティメイトプロ  
CFexpress Type B カードリーダー

USB3.2 Gen2x1 Type-C

DGP2023 記録アイテム部門 カードリーダー/ライター 金賞受賞

- 全てのCFexpressタイプBメモリーカードに対応、最大2TBまでサポート
- 10Gbps 高速転送 高速データ転送で快適なワークフローを実現
- プラグ&プレイにてデバイスと接続するだけで使用可能
- USB-C to CケーブルとUSB-A to Cケーブル各1本が付属
- 筐体は高品質なアルミ合金を採用し、堅固で耐圧、放熱性に優れます



インターフェース	USB3.2 Gen2x1 Type-C
対応カード	CFexpress Type B
対応OS	Windows 10以降 / macOS High Sierra 10.13以降
最大転送速度	1250MB/s(10Gbps)
動作保証温度・湿度	【温度】5～55℃ 【湿度】20～80%
寸法	64.0(幅)× 45.0(高さ)× 15.0(厚さ)mm
重量	80g
付属品	USBケーブル Type-C to C(20cm)× 1本、USBケーブル Type-C to A(20cm)× 1本
認証	RoHS、CE、FCC
型番・JANコード	SE-RWCFX10GC32G2(4573574592180)
保証期間	ご購入日より日本国内にて2年間

アルティメイト SD&microSD UHS-I  
デュアルスロットカードリーダー

USB3.2 Gen1 Type-A/Type-C



インターフェース	USB3.2 Gen1 Type-A / Type-C
対応OS	Windows 10以降、Mac High Sierra 10.13以降
対応アプリケーション	SD & microSD UHS-Iモード：DDR200/SDR104/DDR50/SDR50 HS/DSモード：SDR25/SDR12
最大転送速度	170MB/s
動作保証温度・湿度	【温度】0～40℃ 【湿度】0%～70%
保存温度・湿度	【温度】-10～55℃ 【湿度】0%～60%
寸法	約73.0(奥行)× 17.0(横幅)× 10.4(高さ)mm
重量	15g
型番・JANコード	SE-RWMASDU1S1D2(4573574596409)
保証期間	ご購入日より日本国内にて1年間